Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - FEP-Schlauch TH...

APSOparts AG (CH) https://www.apsoparts.com/ishop/de-CH/product/product/07.2432.07/node/14942.xhtml

angst pfister

the Online Shop of Angst+Pfister

my APSOparts / Abmelden

Löschen Anzeigen

Support / Feedback

Fragen zu Ihrer Bestellung?

support@apsoparts.com

Ihre Meinung zählt!

Retouren / Rücklieferung

Tel: +41 44 306 65 65
Tel: +49 711 4899 92-0

Montag bis Donnerstag:
08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Freitag bis 16.30 Uhr

Medium: Druckluft, Edelgas, Wasser
Werkstoff: FEP (Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen)
Medientemperatur min.: -20 °C
Hinweis zur Medientemperatur: Wasser 0 bis 100 °C
Medientemperatur max.: 200 °C
Umgebungstemperatur min.: -20 °C
Umgebungstemperatur max.: 200 °C
Zulassung: RoHS

> Bild vergrössern

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Dokument1 - Microsof... | APSOparts - FEP-Schl...

DE 08:47

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe
Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - FEP-Schlauch TH... | Schläuche FEP 140 - online ka...
https://shop.maagtechnic.ch/ishop/product/catalog/01/product/MG-42540.xml
maagtechnic

Hydraulik-Komponenten (561)
Hydraulik-Leitungselemente (7325)
Schläuche und Armaturen (2948)
Informationen
Hilfe

Telefon 0848 111 333
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Fluidtechnik > Schläuche und Armaturen > Schläuche aus Silikon, P ... > Schläuche aus PTFE und F ... > Schläuche FEP 140

Schläuche FEP 140

← Zurück zur Übersicht
Seite drucken

Produkteigenschaften

- Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
- Ausgezeichnete elektrischer Isolator
- Gute Gleiteigenschaften
- Extrudiert (thermoplastisch)
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

Werkstoff	Perfluor-Ethylen-Propylen
Farbe	transparent
Temperaturbereich	-100...+200 °C

Art. Nr.	Innendurchmesser mm	Toleranz ID mm	Aussendurchmesser mm	Toleranz AD mm	Betriebsdruck @ +20 °C bar	ab CHF	Lager	Menge		Warenkorb
10374287	2.5	± 0.1	4.0	± 0.05	21	4.60	✓	1	m	
10374294	3.0	± 0.1	5.0	± 0.07	22	6.60	✓	1	m	
10374302	4.0	± 0.1	6.0	± 0.07	20	7.70	✓	1	m	
10054435	6.0	± 0.2	8.0	± 0.07	11	9.95	✓	1	m	
10054442	8.0	± 0.2	10.0	± 0.07	9	11.60	✓	1	m	

Lagerverfügbarkeit
✓ ab Lager ● Gemäss Liefertermin

© Maagtechnic AG, CH-8600 Dübendorf 1, +41 44 824 91 91, info-ch@maagtechnic.com

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Dokument1 - Microsof... | Schläuche FEP 140 - ... | DE | 08:50

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - FEP-Schlauch TH... | Maagtechnic

https://shop.maagtechnic.ch/ishop/app

Home Unternehmen Kontakt DE | FR

MAAGTECHNIC

glasseiden → Erweiterte Suche

Direkt bestellen
Mit Artikelnummer

Warenkorb
keine Artikel
Mein Konto
Anmelden/Neu registrieren

Elastomertechnik Kunststofftechnik Fluidtechnik Antriebstechnik Automation Arbeitsschutz Betriebsmittel Schmiertechnik

- Elektromaterial (108)
  - Glasseidenschläuche (5)
    - Glasseidenschläuche (5)
  - Isolierschläuche (34)
  - Schrumpfschläuche (69)
- Feldbustechnik (1046)
- Kabel (992)
- Pneumatik (2368)
- Schaltschrank (39)
- Informationen
- Hilfe

Telefon 0848 111 333
Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Automation > Elektromaterial > Glasseidenschläuche > Glasseidenschläuche > Glasseidenschläuche

Glasseidenschläuche

← Zurück zur Übersicht

Seite drucken

Glasseidengewebe mit Silikon-Dispersion nach DIN 40620

Produkteigenschaften

- Isolationsschlauch elektrisch und thermisch
- Mechanischer Schutz
- Flexibel
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

Norm	DIN 40620
Farbe	weiss
Durchschlagfestigkeit	3 kV
Temperaturbereich	-40...+230 °C

Lieferhinweis
Andere Imprägnierungen und andere Wandstärken möglich.

Art. Nr.	Typ	Innendurchmesser mm	Toleranz ID mm	Wandstärke mm	Toleranz Wst mm	ab CHF	Lager	Menge		Warenkorb
10052648	2	2.1	+0.3	0.35	± 0.10	1.60	✓	1	m	
10053090	4	4.1	+0.3	0.50	± 0.15	2.70	✓	1	m	
10053108	6	6.1	[illegible]	[illegible]	± 0.15	3.40	✓	1	m	
10053115	8	8.1	+0.3	0.70	± 0.15	4.20	✓	1	m	
10053418	10	10.1	+0.4	0.70	± 0.15	5.50	✓	1	m	

Lagerverfügbarkeit
✓ ab Lager ● Gemäss Liefertermin

Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Schläuche.doc - Micro... | Maagtechnic - Mozilla ... | DE | 08:51 | Start

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - Schlauchklemme ... | Maagtechnic

APSOparts AG (CH) | https://www.apsoparts.com/ishop/de-CH/product/product/06.5045.04/node/14514.xhtml

maagtechnic

APSOparts®

the Online Shop of Angst+Pfister

Schweiz

Deutsch

my APSOparts / Abmelden

erwin.pieper@empa.ch

Warenkorb (0)

Warenwert CHF 0.00

Online-Shop

Erweiterte Suche

Direktbestellung

Schnellsuche

oetiker 2-ohr

Schnellnavigation

Fluidtechnik (1)

SMC - Pneumatik und Proze...

Schläuche (1)

Schläuche für spezielle An

FEP-Schlauch TH/TIH (1)

Löschen Anzeigen

Online-Shop > Fluidtechnik > Schläuche, Armaturen und Zubehör > Schlauchklemmen und Zubehör > Schlauchklemmen, Band Stahl verzinkt > Schlauchklemme OETIKER 2-Ohr

Schlauchklemme OETIKER 2-Ohr

filter

Artikel-Nr.	Menge	Verfügb.	Lieferdatum	Preis per Stk in CHF	Betrag	Klemmbereich mm	Bandbreite mm	Verpackungseinheit Stk.
06.5045.3005	Stk			ab 0.45	0.00	3 - 5	5.0	100
06.5045.3007	Stk			ab 0.55	0.00	5 - 7	6.0	100
06.5045.3009	Stk			ab 0.55	0.00	7 - 9	7.0	100
06.5045.3011	Stk			ab 0.55	0.00	9 - 11	7.0	100
06.5045.3013	Stk			ab 0.55	0.00	11 - 13	7.0	100
06.5045.3015	Stk			ab 0.65	0.00	13 - 15	7.5	100

Support / Feedback

Fragen zu Ihrer Bestellung?

support@apsoparts.com

Ihre Meinung zählt!

Retouren / Rücklieferung

Tel: +41 44 306 65 65
Tel: +49 711 4899 92-0

Werkstoff: Stahl verzinkt
Produktbeschreibung: einfach und rationell montierbare Doppel-Ohr Klemme
EU-Richtlinien: konform gemäss 2002/95/EG (RoHS)
UNSPSC: 40141734

> Bild vergrössern

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Schläuche.doc - Micro... | APSOparts - Schlauch...

DE 08:52

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - Kunststoffrohr, ... | Maagtechnic

APSOparts AG (CH) https://www.apsoparts.com/ishop/de-CH/product/product/12.0119.01/node/14534.xhtml

APSOparts®

the Online Shop of Angst+Pfister

Schweiz

Deutsch

my APSOparts / Abmelden

erwin.pieper@empa.ch

Warenkorb (0)

Warenwert CHF 0.00

Online-Shop

Erweiterte Suche

Direktbestellung

Schnellsuche

flexilon PUR

Schnellnavigation

Fluidtechnik (1)

SMC - Pneumatik und Proze

Schläuche (1)

Schläuche für spezielle An

FEP-Schlauch TH/TIH (1)

Löschen Anzeigen

Online-Shop > Fluidtechnik > Pneumatikrohre, Steckverbindungen, Klemmringverschraubungen > Pneumatikrohre > Pneumatikrohre aus Polyurethan > Kunststoffrohr, schwarz FLEXILON PUR

Kunststoffrohr, schwarz FLEXILON PUR

filter

Artikel-Nr.	Menge	Verfügb.	Lieferdatum	Preis per 100 m in CHF	Betrag	Aussen-Ø mm	Aussen-Ø Toleranz mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Wandstärke Toleranz mm	Rollenlänge m	Betriebsdruck bar
12.0119.0402	m			ab 50.00	0.00	4	±0,10	2.0	1.00	±0.10	100	13
12.0119.0425	m			ab 41.00	0.00	4	±0,10	2.5	0.75	±0.10	100	9
12.0119.0503	m			ab 68.00	0.00	5	±0,10	3.0	1.00	±0.10	100	10
12.0119.0604	m			ab 79.00	0.00	6	±0,10	4.0	1.00	±0.10	100	8
12.0119.0805	m			ab 133.00	0.00	8	±0,10	5.0	1.50	±0.10	100	9
12.0119.0855	m			ab 133.00	0.00	8	±0,10	5.5	1.25	±0.10	100	7

Support / Feedback

Fragen zu Ihrer Bestellung?

support@apsoparts.com

Ihre Meinung zählt!

Retouren / Rücklieferung

Tel: +41 44 306 65 65
Tel: +49 711 4899 92-0

Werkstoff: Polyurethan, TPE-U (Polyether- Typ)
Farbe: schwarz, RAL 9005
Kennzeichnung: Rohrtyp + Werkstoff + Dimension
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Produktbeschreibung: hochflexibles, aussen kalibriertes Rohr mit hoher Verschleissfestigkeit
Lieferform: Rollen abgepackt in anwenderfreundlichen Dispenserschachteln abgepackt
Hinweis: mit zunehmender Medientemperatur ist der Betriebsdruck anzupassen
UNSPSC: 31231313

> Bild vergrössern

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Schläuche.doc - Micro... | APSOparts - Kunststo... | DE | 08:54

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - VITON Schlauch ... | Maagtechnic

APSOparts AG (CH) | https://www.apsoparts.com/ishop/de-CH/product/product/06.5210.02/node/14483.xhtml

maagtechnic

APSOparts®

the Online Shop of Angst+Pfister

Schweiz

Deutsch

my APSOparts / Abmelden

erwin.pieper@empa.ch

Warenkorb (0)

Warenwert CHF 0.00

Online-Shop

Erweiterte Suche

Direktbestellung

Schnellsuche

vitolit

Schnellnavigation

Fluidtechnik (1)

SMC - Pneumatik und Proze

Schläuche (1)

Schläuche für spezielle An

FEP-Schlauch TH/TIH (1)

Löschen Anzeigen

Online-Shop > Fluidtechnik > Schläuche, Armaturen und Zubehör > Elastomer-, Kunststoffschläuche o. Einlagen, flexible Rohre, Isolierschläuche > Schläuche ohne Einlagen > VITON Schlauch VITOLIT

VITON Schlauch VITOLIT

filter

Artikel-Nr.	Menge	Verfügb.	Lieferdatum	Preis per m in CHF	Betrag	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Rollenlänge m
06.5210.3002	m			ab 9.40	0.00	2	4	100
06.5210.3003	m			ab 14.90	0.00	3	6	80
06.5210.3004	m			ab 15.70	0.00	4	7	80
06.5210.3005	m			ab 18.80	0.00	5	8	50
06.5210.3006	m			ab 22.80	0.00	6	9	50
06.5210.3007	m			ab 25.90	0.00	7	10	50

Support / Feedback

Fragen zu Ihrer Bestellung?

support@apsoparts.com

Ihre Meinung zählt!

Retouren / Rücklieferung

Tel: +41 44 306 65 65
Tel: +49 711 4899 92-0

Werkstoff: FKM, glatt, schwarz
Härte: 75 ± 5 Shore A
Toleranz: ISO 1307, DIN 7715-40
Betriebstemperatur: -20 bis +200 °C
Produktbeschreibung: für höchste Temperaturen; bei sehr guter chemischer Beständigkeit
UNSPSC: 40142007

VITON Schlauch VITOLIT
> Bild vergrössern

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Schläuche.doc - Micro... | APSOparts - VITON S...

DE 08:56

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Portal - MoBa-Forum | Angst+Pfister, Ihr Lieferpart... | APSOparts - Kunststoffrohr, t... | Maagtechnic

APSOparts AG (CH) | https://www.apsoparts.com/ishop/de-CH/product/product/12.0201.01/node/14484.xhtml

maagtechnic

APSOparts®

the Online Shop of Angst+Pfister

Schweiz

Deutsch

my APSOparts / Abmelden

erwin.pieper@empa.ch

Warenkorb (0)

Warenwert CHF 0.00

Online-Shop

Erweiterte Suche

Direktbestellung

Schnellsuche

Flexilon FEP

Schnellnavigation

Fluidtechnik (1)

SMC - Pneumatik und Proze

Schläuche (1)

Schläuche für spezielle An

FEP-Schlauch TH/TIH (1)

Löschen Anzeigen

Online-Shop > Fluidtechnik > Schläuche, Armaturen und Zubehör > Elastomer-, Kunststoffschläuche o. Einlagen, flexible Rohre, Isolierschläuche > Flexible Rohre > Kunststoffrohr, transparent FLEXILON FEP

Kunststoffrohr, transparent FLEXILON FEP

filter

Artikel-Nr.	Menge	Verfügb.	Lieferdatum	Preis per m in CHF	Betrag	Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Biegeradius mm	Aussen-Ø Toleranz mm	Wandstärke mm	Wandstärke Toleranz mm	Betriebsdruck bar
12.0201.0402	m			ab 4.50	0.00	4	2	20	±0.05	1.0	±0.05	28
12.0201.0503	m			ab 6.20	0.00	5	3	30	±0.07	1.0	±0.05	21
12.0201.0603	m			ab 10.20	0.00	6	3	25	±0.07	1.5	±0.05	28
12.0201.0604	m			ab 7.50	0.00	6	4	40	±0.07	1.0	±0.05	17
12.0201.0804	m			ab 17.70	0.00	8	4	45	±0.10	2.0	±0.10	28
12.0201.0806	m			ab 11.00	0.00	8	6	65	±0.10	1.0	±0.05	12

Support / Feedback

Fragen zu Ihrer Bestellung?

support@apsoparts.com

Ihre Meinung zählt!

Retouren / Rücklieferung

Tel: +41 44 306 65 65
Tel: +49 711 4899 92-0

Werkstoff: FEP
Farbe: transparent
Vernetzer:
Betriebstemperatur: -190 bis +200 °C
Rollenlänge: 100 m
Konformität: Werkstoff konform nach FDA für Lebensmittelkontakt
Produktbeschreibung: flexibles, hitzebeständiges Rohr mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
Lieferform: Rollen abgepackt in anwenderfreundlichen Dispenserschachteln
Hinweis: mit zunehmender Betriebstemperatur ist der Betriebsdruck anzupassen
UNSPSC: 31231313



> Bild vergrössern

Start | Windows Task-Manager | Microsoft Excel | Schläuche.doc - Micro... | APSOparts - Kunststo... | Modellbahn | DE | 09:00